



Universele lage ventilatiepan

De universele lage ventilatiepan wordt geplaatst naast het zonnepaneel en levert geen schaduw op de PV-installatie.

- ✓ Universeel toepasbaar
- ✓ Voorkom schaduw op de op de PV-installatie
- ✓ Mooie esthetische uitstraling

Voorkom rendementsverlies

De dakdoorvoer is netjes verwerkbaar naast de PV-installatie en levert geen schaduw op de panelen. De kap van de doorvoer is installeerbaar nadat de ventilatiepan is geïnstalleerd. Dit vereenvoudigt de installatie.



Technische gegevens

Artikel nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Aantal doos	Ean
20004	Antraciet	45,5 cm	40 cm	10 st. (80 st. per pallet)	8718226672001
20005	Rood	45,5 cm	40 cm	10 st. (80 st. per pallet)	8718226672018
20010	Antraciet	45,5 cm	40 cm	10 st. (80 st. per pallet)	8718226672063
20011	Rood	45,5 cm	40 cm	10 st. (80 st. per pallet)	8718226672070

Artikelgroep:

Toepassing :

Materiaal :

Kleur :

Dakhelling :

Ventilatiecapaciteit:

Extra :

Dakdoorvoer

Doorvoer voor natuurlijke ventilatie (NV) en rioolontluchting en beluchting

Hard-pvc en soft-pvc

Antraciet & rood

16 tot 60°

78,5 cm² (ø 100 mm) & 113 cm² (ø 125 mm)

Inclusief adapter

Specialist **sustainable** and **circular** materials

