

Universele dakdoorvoer MV

De universele dakdoorvoer MV is leverbaar met en zonder thermische isolatie en wordt gebruikt voor mechanische ventilatie zoals: afzuigkap, badkamer, airconditioning, mechanische systemen en aangedreven rioolontluchting.

Universeel voor mechanische ventilatie

De dakdoorvoer kan met thermische isolatie worden geleverd voor een nog hogere ventilatiecapaciteit. De dakdoorvoer heeft een diameter van 150 mm, maar is met een verloop naar een smallere diameter te realiseren.

- ✓ Universeel toepasbaar
- ✓ Leverbaar met en zonder thermische isolatie
- ✓ Mooie esthetische uitstraling



Technische gegevens

| Artikelnummer | Kleur | Thermisch | L x B | Aantal pallet | Aantal doos | EAN |
|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 20045 | Antraciet | Ja | 45,5 x 40 cm | 18 stuks | 1 stuks | 8718226677884 |
| 20046 | Rood | Ja | 45,5 x 40 cm | 18 stuks | 1 stuks | 8718226677891 |
| ke0561zw | Antraciet | Nee | 45,5 x 40 cm | 18 stuks | 1 stuks | 8718226677044 |
| ke0561rd | Rood | Nee | 45,5 x 40 cm | 18 stuks | 1 stuks | 8718226677037 |

Artikelgroep

| | |
|-----------------------|---|
| Toepassing : | Dakdoorvoer |
| Materiaal: | Doorvoer voor mechanische ventilatie (MV) Hard-pvc en soft-pvc |
| Kleur: | Antraciet en rood |
| Dakhelling: | 16 tot 65° |
| Ventilatiecapaciteit: | 177 cm ² |



EBS European Building Supply B.V.
Jelle Zijlstraweg 65
1689 ZX Zwaag (NL)
(+31) 72 571 96 55
www.europeanbuildingsupply.com
info@europeanbuildingsupply.com