

Easyflex Pro Lead Free Flashing

Easyflex, is een NEN-ISO gecertificeerde zelfklevende loodvervanger dat bestand is tegen zoute lucht. Met behulp van een aandrukroller en een schaar is de installatie redelijk eenvoudig.

- ✓ Volledig klevend
- ✓ Butyl in kleur loodvervanger
- ✓ Garantie op kleving
- ✓ Bestand tegen zoute lucht
- ✓ Optimale lamineerlijn


Geoptimaliseerd! Beter wordt het niet.

EPDM Easyflex Pro Lead Free Flashing is de volledig geoptimaliseerde loodvervanger. De butyl kleeflaag heeft dezelfde kleur als de loodvervanger. De Easyflex Pro is bestand tegen zoute lucht: ideaal voor in de kuststreken.

In combinatie met het gebruiken van de Easyflex Primer geven we 10 jaar garantie op de kleving. Bij het verwijderen van de bovenste lamineerlaag komt exact 10 cm vrij, wat nodig is om in de constructie te verwerken. Hierdoor kan de EPDM Easyflex Pro Lead Free Flashing een extra bereik van 3 cm in de breedte behalen.



Rol afmetingen & kleur assortiment



Lengte: 5 m
Breedte: 15 cm



Lengte: 5 m
Breedte: 25 cm










Lengte: 5 m
Breedte: 30 cm





Lengte: 5 m
Breedte: 45 cm



Easyflex Pro Lead Free Flashing



Accessoires



Easyflex Roller
Sluit de loodvervanger strak op het oppervlak aan

Easyflex Primer
Voor een optimale kleving op de constructie

Easyflex Voegklem L
Voegklem groot voor plaatsing in metselwerk

Easyflex Voegklem S
Voegklem klein voor plaatsing in metselwerk

